Серія

ВВГФ-ВК

Гнучка вставка



ЗАСТОСУВАННЯ

Гнучкі вставки призначені для виключення передавання вібрації від вентиляторів або вентиляційних установок до повітропроводу, а також для часткової компенсації температурної деформації у трасі повітропроводу.

КОНСТРУКЦІЯ

Гнучкі вставки складаються з двох фланців, з'єднаних віброізолювальним матеріалом, виконані зі сталі з полімерним покриттям та поліетиленової стрічки, зміцненої поліамідною текстильною тканиною. Вставки не призначені для механічного навантаження, їх не можна використовувати як несну конструкцію. Вставки ВВГФ-ВК розраховані на роботу за температури 400 °С впродовж 2 годин.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм					
	B	H	B1	H1	B2	H2
ВВГФ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340
ВВГФ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340
ВВГФ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390
ВВГФ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440
ВВГФ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540
ВВГФ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640
ВВГФ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740
ВВГФ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840
ВВГФ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940

