Ультратонкі універсальні фанкойли

Ультратонкий фанкойл може заощаджувати на 30 % більше енергії порівняно з традиційними радіаторами нагрівання.

Витрата повітря:
80–650 м³/год

Продуктивність охолодження:
1,05–4,13 кВт



Основні особливості

- Ультратонкий фанкойл із DC-двигуном може заощаджувати до 50 % енергії порівняно з традиційним фанкойлом із AC-двигуном.
- **Легкий монтаж.** Ультратонкий фанкойл можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально.
- **Більше моделей — більший вибір.** Можна обрати п'ять різних моделей у різних корпусах, кожна з яких задовольняє потреби користувача в нагріванні / охолодженні якнайкраще.
- **Креативний і продуманий дизайн.** Фанкойл із мідними трубками та ореберенням із алюмінію з гідрофільним покриттям забезпечує вищу ефективність та тривалішу експлуатацію.
- Високоякісний вентилятор створює великий об'єм повітря та низький рівень шуму.
- Продуктивність одного ультратонкого фанкойла дорівнює продуктивності трьох звичайних радіаторів.

Ультратонкі універсальні фанкойли в корпусі (BLFC-...-VSE-2-DC/1A)

Модель	Типорозмір	20	32	46	58	65
Витрата повітря макс.	м³/год	200	320	460	580	650
Витрата повітря мін.	м³/год	80	120	180	220	260
Холодопродуктивність	Вт	1050	1980	2890	3620	4130
Теплопродуктивність (вода 50 °C)	Вт	1500	2850	4200	5250	6000
Теплопродуктивність (вода 70 °C)	Вт	2600	3985	5820	7250	9480
Рівень шуму макс.	дБА	30	32	36	38	40
Рівень шуму мін.	дБА	24	27	28	28	30
Електроживлення	В/Ф/Гц	220/1/50				
Електроспоживання	Вт	18	24	35	40	45
Витрата води	м³/год	0,17	0,33	0,49	0,6	0,64
Гідравлічний опір	кПа	12	14	18	20	24
Вхід води	дюйм	ZG3/4"				
Вихід води	дюйм	ZG3/4"				
Макс. робочий тиск	мПа	1,6				
Дренажна труба	мм	∅ 16				
Маса нетто	кг	15,2	19,6	24	28	33,8
Маса брутто	кг	17	22	27	32	38
Габарити (Ш×Г×В)	мм	692×131×657	892×131×657	1092×131×657	1292×131×657	1492×131×657
Габарити в упаковці (Ш×Г×В)	мм	760×200×730	960×200×730	1160×200×730	1360×200×730	1560×200×730

Примітка:
1. Охолодження: температура повітря (СТ/ВТ) 27/19 °C, Температура води (вхід/вихід): 7/12 °C.
2. Опалення: температура повітря 21/ °C.