ВНУТРІШНІ БЛОКИ

VRF-СИСТЕМИ

4-ПОТОКОВА КАСЕТА (КОМПАКТНИЙ ТИП)
КРУГЛОПОТОКОВА КАСЕТА




КЕРУВАННЯ

Бездротовий	Дротовий	Бездротовий	Централізований
			
Стандартний	Додатково	Додатково	Додатково


ОСОБЛИВОСТІ

АКСЕСУАРИ

Пленум-бокс	Повітряний фільтр	EXV	Дренажний насос	Двигун змінного струму	Двигун постійного струму
/	Стандартний	Стандартний (вбудований)	Стандартний (вбудований)	Стандартний	Додатково

ШИРОКА ПОДАЧА ПОВІТРЯ

- Повітряний потік м'який і плавний, повітря може доставлятися в кожен куточок приміщення без глухих зон, що робить розподіл температури в приміщенні збалансованішим.




ПРИПЛИВ СВІЖОГО ПОВІТРЯ

- Чотири інтерфейси для з'єднання з повітропроводом в іншій кімнаті.
- Приплив свіжого повітря, здоровішого та комфортнішого.



КРУГЛА ПАНЕЛЬ 360° – СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Має тонкий корпус заввишки 230 мм, особливо підходить для приміщень з низькими підвісними стелями.



З ВБУДОВАНИМ ДРЕНАЖНИМ НАСОСОМ

- Вбудований малошумний дренажний насос з тривалим терміном служби, напором 1200 мм, гнучкий для проєктування дренажної системи.

Примітка: напір дренажного насоса для 4-потокового касетного блока (компактного типу) становить 700 мм.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4-потоковий касетний блок			BLHV-22-I-C4-AC/1R1A	BLHV-28-I-C4-AC/1R1A	BLHV-36-I-C4-AC/1R1A	BLHV-45-I-C4-AC/1R1A
Тип живлення			50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Продуктивність	Охолодження	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
		БТО/год	7,5	9,5	12,2	15,3
	Нагрівання	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
		БТО/год	8,5	10,9	13,6	17
Вхід живлення електродвигуна	Кількість	кВт	0,038	0,038	0,040	0,040
Витрата повітря		м³/год	447	447	515	515
		CFM	263	263	303	303
Рівень шуму		дБА	22~34	22~34	27~38	27~38
ESP		Па	/			
Розміри (Ш×В×Д)	Упаковка	мм	745×375×675			
	Корпус	мм	653×267×585			
	Упаковка панелей	мм	750×95×750			
	Панель	мм	650×30×650			
Маса корпусу	Нетто	кг	17,5	17,5	17,5	17,5
	Брутто	кг	25	25	25	25
Підключення	Газ	мм	∅ 9,53	∅ 9,53	∅ 12,7	∅ 12,7
	Рідина	мм	∅ 6,35			
	Дренаж	мм	OD ∅ 25			
Стандартний контролер			ІЧ-пульт			

ВНУТРІШНІ БЛОКИ

Круглопотоковий касетний блок			BLHV-56-I-CR-AC/1R1A	BLHV-71-I-CR-AC/1R1A	BLHV-80-I-CR-AC/1R1A
Тип живлення			50 Гц	50 Гц	50 Гц
Продуктивність	Охолодження	кВт	5,6	7,1	8,0
		БТО/год	19,1	24,2	27,2
	Нагрівання	кВт	6,3	8,0	8,8
		БТО/год	21,4	27,2	30
Вхід живлення електродвигуна	Кількість	кВт	0,09	0,18	0,18
Витрата повітря		м³/год	860	1200	1200
		CFM	500	700	700
Рівень шуму		дБА	32~39	35~39	35~39
ESP		Па	/		
Розміри (Ш×В×Д)	Упаковка	мм	920×265×985		
	Корпус	мм	920×265×985		
	Упаковка панелей	мм	1030×105×1030		
	Панель	мм	950×50×950		
Маса корпусу	Нетто	кг	24	24	24
	Брутто	кг	30	30	30
Підключення	Газ	мм	∅ 12,7	∅ 15,9	∅ 15,9
	Рідина	мм	∅ 6,5	∅ 9,52	∅ 9,52
	Дренаж	мм	∅ 25		
Стандартний контролер			ІЧ-пульт		

Круглопотоковий касетний блок			BLHV-90-I-CR-AC/1R1A	BLHV-100-I-CR-AC/1R1A	BLHV-112-I-CR-AC/1R1A	BLHV-125-I-CR-AC/1R1A	BLHV-140-I-CR-AC/1R1A	BLHV-160-I-CR-AC/1R1A
Тип живлення			50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Продуктивність	Охолодження	кВт	9,0	10	11,2	12,5	14	16
		БТО/год	30,7	34,1	38,2	42,6	47,7	54,5
	Нагрівання	кВт	10	11	12,5	14	15	17
		БТО/год	34,1	37,5	42,6	47,7	51,1	58
Вхід живлення електродвигуна	Кількість	кВт	0,18	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27
Витрата повітря		м³/год	1400	1400	1400	1400	1800	1800
		CFM	820	820	820	820	1050	1050
Рівень шуму		дБА	37~41	37~41	37~41	37~41	38~42	38~42
ESP		Па	/					
Розміри (Ш×В×Д)	Упаковка	мм	920×310×985					
	Корпус	мм	833×286×900					
	Упаковка панелей	мм	1030×105×1030					
	Панель	мм	950×50×950					
Маса корпусу	Нетто	кг	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	Брутто	кг	35	35	35	35	35	35
Підключення	Газ	мм	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9	∅ 15,9
	Рідина	мм	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52	∅ 9,52
	Дренаж	мм	∅ 25					
Стандартний контролер			ІЧ-пульт					

1. Електроживлення: 220~240 В/1N для 50 Гц; 208~230 В/1N для 60 Гц.
2. Умови випробування в режимі охолодження: внутрішня сторона 27 °C DB, 19 °C WB зовнішня сторона 35 °C DB. Умови випробування в режимі нагрівання: внутрішня сторона 20 °C DB, 15 °C WB зовнішня сторона 7 °C DB.
3. Рівень шуму: виміряно в точці за 1 м перед блоком на висоті 1,5 м. Під час фактичної роботи ці значення зазвичай дещо вищі, що пов'язано з параметрами навколишнього середовища.
4. Наведені вище дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою подальшого поліпшення якості та продуктивності.